

## Einsatzbereich

- Zum punktuellen Lackieren auf Holz- und Kunststoffoberflächen, Metall und Stein.
- Zum Lackieren kompletter Kleinteile, z.B. Möbelgriffe.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Hergestellt auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend.
- Transparenter Lack.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprüh-Lacken.
- Glanzgrad: Stumpfmatt 3-4, Matt 10-13, Seidenmatt 19-21, Seidenglanz 35-40, Glanz 55-65.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Eintrocknete Farben auf Mischbrett wieder anlösbar und mit Pinsel-Fix® Decklack gut mischbar.

## Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch kräftig schütteln – ca. 20 Sekunden. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abziehen. Stiftspitze nach oben halten und durch Drücken auf "P" den Stift entlüften (hörbarer Druckausgleich). Jetzt Spitze nach unten halten und über einem Holzbrettchen, Näpfchen, Papier- oder Baumwolltuch langsam auf "P" drücken, bis Material auf die Unterlage tropft. Lacktropfen auf der Unterlage verrühren, somit wird eine optimale Verteilung des flüssigen Mediums im Pinsel erreicht. Nicht zu nass retuschieren, besonders bei feiner "Pinsel"-Retusche. Bei Antrocknung der Spitze, Lack nachpumpen oder Spitze mit NC-Verdünnung anfeuchten. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Zu behandelnde Flächen müssen staub-, fett- und silikonfrei sein.

Nach Gebrauch Pinselspitze durch Ausstreichen säubern. Danach Verschlusskappe fest aufdrücken.

Empfehlung: Sollte der Stift länger nicht in Gebrauch genommen werden, Spitze in NC-Verdünnung reinigen.

## Produktdaten

<b>Staubtrocken:</b>	nach ca. 1-2 Minuten
<b>Griffest:</b>	nach ca. 2-5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
<b>Lichtechtheit:</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>Lagerfähigkeit:</b>	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

## Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König; a Vc & Co. KG  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

2021.43