

Einsatzbereich

- Zum lasierenden Nachziehen von feinen Holzmaserungen/-strukturen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknend.
- Wisch- und wasserfest.
- Gute Haftung auf staub- und fettfreien Lack- und Holzoberflächen.
- Mit allen König-Klarlacken überlackierbar.
- Ansatzloser Lasurauftrag, besonders für feine Retuschierarbeiten (feine Striche und Punkte) geeignet.
- Stift ist nicht nachfüllbar.
- Hergestellt auf Lösemittelbasis.

Verarbeitungshinweise

Verschlusskappe abziehen – Stift ist sofort einsatzbereit. Mit der Spitze des Pinsel-Stifts die Farblasur je nach Bedarf leicht – ohne Druck – auf tupfen oder mit feinen kurzen Strichen auftragen.

Ist der Lasurauftrag zu stark und dadurch zu dunkel, kann er nach dem Antrocknen mit Lack-Schleifwolle bzw. mit dem Schleif- und Poliertuch abgeschwächt bzw. angeglichen werden.

Um zu vermeiden, dass stark "aufsaugendes", unbehandeltes oder rohes Holz (z.B. bei durchgeschliffenen Stellen) zu dunkel wird, Farblasur auf ein Tuch geben und mit der getränkten Stelle leicht auf tupfen.

Bei Korrekturarbeiten auf befüllten Stellen (z.B. mit König-Füllstoffen) zuvor mit Sprüh-König Ansatzlos den Untergrund „absperren“. Für eine abschließende Versiegelung wieder mit Sprüh-König Ansatzlos übersprühen. Die Pinselspitze von Zeit zu Zeit mit einem Tuch oder Lappen abwischen bzw. säubern, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die Pinselspitze nicht mit Lacken in Berührung bringen z.B. beim Überretuschieren von nicht vollständig angetrockneten Lacken. Die Spitze kann dadurch verkleben bzw. verharzen.

Den Stift nach Gebrauch wieder gut verschließen – sonst Austrocknungsgefahr!

Produktdaten

Staubtrocken:	nach 1-2 Minuten
Griffest:	nach ca. 5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Wasserbeständigkeit:	gut
Haftung:	sehr gut, außer auf PE/PP, bedingt gut auf UV-gehärteten Lack-Systemen und Pulverlack
Überlackierbarkeit:	problemlos, soweit bekannt
Lagerfähigkeit:	mindestens 1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König ; a V & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43